



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact 33W 4320lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 246920                       |
| EAN                          | 4099854014925                |
| Code Fabricant               | 4099854014925                |
| Marque                       | Ledvance                     |
| Nom du fabricant             | PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                        |
| Gamme                        | PANEL COMFORT                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lampe Incluse                   | Oui                             |
| Flux Lumineux (Lumen)           | 4320lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 130                             |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule               |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis, 5 pôles         |
| Finition du Réflecteur          | Opaque                          |
| Facteur de puissance            | >0.90                           |
| Référence Article               | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                               |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                                     |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

